

# NLS-PT60

## 便携式数据采集器

- ◆ 3.7 吋大屏幕
- ◆ 符合人体工程学的外观设计
- ◆ 工业等级的耐用性
- ◆ 超长的工作时间
- ◆ 卓越的识读性能
- ◆ 丰富的配置



### 产品特点：

#### ■ 超大液晶屏

3.7 吋液晶屏，支持 480×800、320×532、320×320、240×400、240×320 等多种分辨率，满足目前市面常用应用程序的分辨率需求。

#### ■ 超长的工作时间

精心设计的电源管理系统搭配 3800mAh 的大容量每秒扫码一次电池可以持续提供 10 小时以上的工作时间，保证设备在轮班时间内正常工作，提升工作效率。

#### ■ 工业等级的耐用性

拥有 IP54 防护等级，能承受六面 1.2 米跌落高度，即使在多尘环境中、或者将液体溅到其上，仍能保证设备正常工作。

#### ■ 高速的运转性能

使用 PXA310 806MHz 高速处理器，搭配 256M RAM，4GB FLASH，从而具备了先进的计算能力和高速运行效率，适应性能要求严格的应用场合。

#### ■ 符合人体工程学的外观设计

线条流畅，设计精良，即使单手也能舒适操作。

#### ■ 卓越的无线性能

专为满足大型仓储等复杂环境而设计的 WiFi 技术，支持多个无线网络自动无缝切换，具有优越的抗干扰性能、极短的数据传输延迟，为您提供更稳定高效的无线支持。

### 应用场景：

仓储物流，连锁零售，食品溯源，库存管理，资产盘点，生产制造，商超管理。

# NLS-PT60

## 便携式数据采集器

让感知识别更智能

性能参数	处理器	Marvell XScale PXA310, 806MHz CPU	
	操作系统	Microsoft Windows CE.NET 6.0	
	存储	256MB RAM	
		4GB FLASH	
接口	Micro USB 2.0, 支持 USB 充电		
物理参数	尺寸 (长×宽×高)	166×73×26mm	
	重量	303 克 (含电池)	
	显示屏	3.7 英寸 WVGA 带背光彩色触摸屏, 支持 480×800、320×532、320×320、240×400、240×320 等多种分辨率	
	键盘	33 键数字键盘, 带背光功能	
	指示	振动器、扬声器和多色 LED	
	电池	主电池	3.7V, 3800mAh, 可充电锂聚合物电池
		备用电池	3.7V, 150mAh, 可充电锂聚合物电池 (支持 50 小时数据备份)
	扩展	Micro SD 插槽	
	电源适配器	输出: DC 5V, 1.5A 输入: AC 100~240V, 50~60Hz	
	环境参数	工作温度	-10°C~50°C (14° F ~ 122° F)
储存温度		-20°C~60°C (-4° F ~ 140° F)	
相对湿度		5%~95% (无凝结)	
静电防护		±15kV (空气放电), ±8kV (直接放电)	
跌落高度		1.2 米	
防护等级		IP54	
识读模式		1D Barcode	Laser (≥ 4 mil)
	CCD (≥ 4 mil)		
2D Barcode	CMOS (≥ 5 mil)	所有常用 1D 条码及 PDF-417, QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec, 汉信码等	
无线通讯	WLAN	IEEE 802.11 b/g/n, security support EAP, WEP, WPA, WPA2	
	WPAN	Bluetooth Class II V2.0	
认证		FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, CCC	
配件		底座、电池、适配器、USB 数据线、触控笔	

\*规格如有更改, 恕不另行通知\*

V1.7

福建新大陆自动识别技术有限公司  
总部: 福建福州马尾儒江西路新大陆科技园  
电话: 400-608-0591

传真: 0591-8397-9216  
邮箱: Marketing@nlscan.com  
网址: www.nlscan.com



微信扫一扫 关注新大陆

 新大陆  
Newland