

# 全金属坚固机身 高精度完美打印



- ▶ 全金属工业设计  
适用于恶劣环境、坚固、稳定
- ▶ 609dpi高密度打印头、完美清晰打印  
用户可自行更换打印头：203/305/609dpi,操作便捷。
- ▶ 打印头自检功能  
SATO独有的打印头自检功能，可检测出是否断针，避免产生不良条码标签及浪费\*1。

## M84Pro-2/3/6


### 适用行业

- 制造
- 汽车
- 物流仓储

### 应用

- 基板标签
- 设备铭板标签
- 工程管理标签
- 耐高温标签

### 选配件



切刀



剥离器



回卷器

## 主要参数:

打印机型号	M-84Pro-2	M-84Pro-3	M-84Pro-6
打印方式	热敏/热转印		
打印分辨率	203 dpi	305 dpi	609 dpi
打印速度	50-250 mm/s	50-200mm/s	50-150mm/s
打印范围	(W×P) 104 mm×1249 mm	(W×P) 104 mm×835 mm	(W×P) 104 mm×356mm
标签打印模式	连续打印, 可撕打印, 切割打印, 剥离打印		
标签尺寸	长度: 6~356mm, 宽度: 22~125mm		
感应模式	黑标感应、间隙感应		
处理器	32-bit RISC		
内存	2MB Flash ROM (4MB可选), 16MB SDRAM		
外部接口	IEEE1284, RS232C, RS422/485, USB Ver. 1.1		
字体	U 5×9, S 8×15, M 13×20, XU 5×9, XS 17×17, XM 24×24, WB 18×30, WL 28×52, XB 48×48, XL 48×48, CG Times®, CG Triumvirate®		
	OCR-A:15 dots W x 22 dots H OCR-B:30 Dots W x 36 dots H	OCR-A:22dots W x 33 dots H OCR-B:30 Dots W x 36 dots H	OCR-A:44 dots W x 66 dots H OCR-B:60 Dots W x 72 dots H
一维码	Bookland (UPC/EAN Supplemental), EAN-8/EAN-13, CODABAR, CODE 39, CODE 93, CODE 128, Interleaved 2 of 5 (I2/5), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, POSTNET, UCC/EAN-128, UPC-A/UPC-E		
二维码	Data Matrix, Maxicode, PDF417, Micro PDF, Truncated PDF, QR Code		
字体, 条码旋转	0°, 90°, 180°, 270°		
功能	字体扩展: 垂直方向1-12倍, 水平方向1-12倍, 12倍条码字体扩展		
	基本功能: 状态报告, 图形, 连续编号, 格式重叠, 用户设计的符号, 字体修改, 旋转图像, 线性打印, 十六进制转换打印, 格式存储, 变换轮廓, 跳过标签, 零缺口转换		
	自检: 打印头*2, 打印纸末端, 打印头打开, 储存卡错误, 打印测试		
	控制面板: LCD: 16X2行 字母和数字 (有背光) 开关: LINE, FEED LED显示: ERROR, POWER, ONLINE DIP Switch: 2行 调节旋钮: PRINT, OFFSET/PITCH		
电源要求/消耗电力	旋钮调节: 打印位置调整, 分切/剥离/回退位置调整 打印浓度调整 输入电压: 115/220 VAC +/-10%, 50/60 Hz +/-1%, 峰值: 130W, 待机: 24W		
工作环境 (温度/湿度)	运行: 5°~ 40°C/30~80%RH (无凝结), 储存: -5~60°C/30-90%RH (无凝结)		
外形尺寸/重量	(W×D×H): 265×435×341mm /18kg		
选配件	4 MB扩展内存, 日历, 剥离器, 回卷器, 切刀, PCMCIA卡, Serial Bus/Ethernet 10/100 Base T/Coax/Twinax接口		
认证情况	FCC Class A, U/L, TUV, CE, CSA, CCC		

\*1\*2: 打印头自检功能可检测打印头是否断针, 但并非能100%防止打印不良。

## [原厂正品]保证系统运转优良

SATO公司研发和生产各类标签、磁带、吊牌等耗材。可根据用途和使用环境, 提供定制化的高品质标签耗材。  
标签吊牌等耗材由SATO无锡标签工厂生产, 配有无尘车间, 品质保证。



## 安心的售后支援体系

在使用SATO产品的过程中, 万一出现故障或疑难问题

请致电SATO 客服中心: **021-6364-4134**

我们将就近安排SATO的专业工程师或授权代理店技术人员迅速对应。  
我们还提供定期点检和保修服务, 保障客户系统正常运行。



- 上海 北京 大连
- 青岛 无锡 苏州
- 广州 深圳
- 太原 烟台 郑州
- 武汉 合肥 重庆
- 成都 昆明 南京
- 杭州 福州 东莞
- 海口

# 佐藤自动识别系统国际贸易 (上海) 有限公司

■ 上海总部 ☎ 021-3252-2777

营业时间: 周一至周五 8:45-17:45 (\*周六、周日休息日、法定节假日除外)

地址: 上海普陀区中山北路3000号长城大厦 4706-4708

Tel: (021) 3252-2777 Fax: (021) 6309-1318

Email: sales@satochina.com

■ 深圳分公司

地址: 深圳市福田区民田路171号新华保险大厦906室

Tel: (755) 8344-8631 Fax: (755) 8344-8630

北京事务所

地址: 北京市朝阳区朝北北路103号金泰国益大厦705室于100123 Tel: (010) 8848-2622

大连事务所

地址: 大连市开发区金马路156号世元国际公寓27楼25室于116600 Tel: (0411) 8803-4618

广州事务所

地址: 广州市天河区东圃车陂路智景花园A栋1307房于510623 Tel: (020) 3801-2654

青岛办事处

无锡事务所

工厂: 无锡标签工厂

本宣传册制作于2013年5月

● ©2013 佐藤自动识别系统国际贸易 (上海) 有限公司保留所有权利。Rev A

● 内容如有变更, 恕不另行通知。

● 严禁任何未经授权转载或抄录本宣传册的部分或全部内容的一切行为。

● SATO是佐藤公司及其附属在日本、美国和其他国家子公司的注册商标。所有其他商标均为商标所有者的财产。