



TT065-50 – 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

高效性能 超值耐用



产品主要特色

- 打印速度最快可达每秒 152.4 毫米 (6 英寸)
- 碳带容量 300 公尺、1 英寸碳带滚动条 (外卷式碳带)
- 碳带容量 72 到 110 公尺、0.5 英寸碳带滚动条 (外卷式碳带)
- 内部纸卷容量 5 英寸外径, 可选配 8.4 英寸和 3 英寸外径纸卷架
- 打印机机构模块设计
- 32位高效处理器, TT065-50搭配内存容量16 MB SDRAM、8 MB Flash、TT065-50 搭配内存容量 64 MB SDRAM、128 MB Flash
- 内建 True Type Font 字型
- 人性化高级语言TSPL-EZD 支持TPLE、TPLZ与 TPLD语言
- 提供下载卷标编辑软件与 Windows 驱动程序
- 能源之星认证

应用市场

- 制造与仓储业
 - 工作运行标签
 - 项目卷标
 - 指示标签
 - 代理卷标
- 医疗业
 - 病患识别
 - 药局
 - 标本标示
- 邮政包裹业
 - 快递传输标签
 - 收据标签
- 小型企业/居家办公
 - 货运标签
 - 档案标签
 - 产品识别
- 零售业
 - 价格卷标
 - 货架标签
 - 珠宝标签

TT065-50 - 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

机型	TT065-50
分辨率	8点/毫米 (203 DPI)
打印模式	热转式/热感式
最大打印速度	152.4毫米 (6") / 秒
最大打印宽度	108毫米 (4.25")
最大打印长度	2,794毫米 (110")
机壳	ABS 塑料
体积尺寸	204毫米(宽) x 164毫米(高) x 280毫米(长) 8.03" (宽) x 6.46" (高) x 11.02" (长)
重量	2.4公斤 (5.29磅)
内部纸卷最大尺寸	127毫米 (5") 外径
碳带	300公尺, 最大 67毫米外径, 1吋碳带滚动条 (外卷式碳带) 110公尺, 最大 40毫米外径, 0.5吋碳带滚动条 (外卷式碳带)
碳带宽度	40毫米 ~ 110毫米 (1.6" ~ 4.3")
中央处理器	32位高效处理器
内存	<ul style="list-style-type: none"> 8 MB Flash memory 16 MB SDRAM
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 内接式MFi 蓝牙4.2(出厂选配)
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> 交流输入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz 直流输出: DC 24V, 2.5A, 60W
操作开关、按钮、LED	电源键, 出纸键和 LED 指示灯 (3种颜色: 绿、橘、红)
传感器	<ul style="list-style-type: none"> 纸张间距传感器 黑线标记传感器 (位置可调整) 碳带用尽传感器 印字头抬起传感器
日期/时间产生器	N/A
蜂鸣器	N/A
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> 八种位图字体 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed向量字体及True Type Font字型产生器
条形码	<ul style="list-style-type: none"> 一维条形码 Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code 39, Code 39 with check digit, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 二维条形码 GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°
指令集	TSPL-EZD (相容于EPL, ZPL II, DPL)
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸 (外卷式)
纸张宽度	20 ~ 112毫米 (0.8" ~ 4.4")
纸张厚度	0.06 ~ 0.19毫米 (2.36 ~ 7.48密耳)
纸卷轴心尺寸	25.4 ~ 38毫米 (1" ~ 1.5")
标签长度	5 ~ 2,794毫米 (0.2" ~ 110")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度 (非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90%
安规认证	CCC、能源之星
环境规范	符合 RoHS、REACH、WEEE
配件	<ul style="list-style-type: none"> Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 快速安装指南 USB 传输线 电源线 外接式电压自动切换电源供应器 1" 纸卷轴、纸卷固定板 x 2、1.5" 转接器 x 2 1" 碳带卷轴 (支援 300公尺碳带) x 2 1" 碳带回收纸筒
出厂选配	<ul style="list-style-type: none"> 内接式蓝牙4.0
经销商选配	N/A
客户选配	<ul style="list-style-type: none"> 外部纸卷架, 最大外径 8.4吋可搭配3吋纸卷轴



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc.
 电话: +1 657 258 0808
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
 电话: +52 (33) 3165 7379
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
 电话: +55 (11) 99597 8098
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +49 (0) 8106 37979 00
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +7 495 249 9017
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 电话: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度

TSC India Representative Office
 电话: +91 9987 131 874
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国

TSC Korea Representative Office
 电话: +82 2 852 3322
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

