



TTP-247 系列 - 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

商用机种新典范!



产品主要特色

- 高速打印, 203 dpi 最快可达每秒 177.8 毫米 (7英寸)
- 贝壳式上掀机构设计、双层式外壳
- 超大内存容量 4 MB Flash、8 MB SDRAM、配备 SD 卡插槽
- 纸张间距与黑线标记传感器(位置可调整)
- 串行端口、并行端口、USB 2.0 标准通讯接口
- 纸卷容量 214 毫米(8.4 英寸)外径
- 碳带容量 300 公尺
- 人性化高阶打印机语言 TSPL-EZ, 内建可以重设大小的向量字体
- 选配件齐全: 内建式以太网打印服务器、自动切刀、标签剥离传感器、日期/时间产生器(RTC)、蓝牙无线传输模块、单机操作键盘等
- Cerner认证

应用市场

- 零售商品标签
- 窗口售票系统
- 物流系统卷标
- 文件资产管理标签
- 邮递运输标签
- 医疗样本标示
- 仓储管理标签
- 药品病历标示

TTP-247 系列 – 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

机型	TTP-247	TTP-345
分辨率	8 点/毫米(203 DPI)	12点/毫米(300 DPI)
打印模式	热转式 / 热感式	
最大打印速度	178 毫米 (7")/ 秒	127 毫米 (5")/ 秒
最大打印宽度	108 毫米 (4.25")	106 毫米 (4.17")
最大打印长度	2,286 毫米 (90")	1,016 毫米 (40")
机壳	双层 ABS 塑料	
体积尺寸	213 毫米 (宽) x 188 毫米 (高) x 314 毫米 (长) 8.39" (宽) x 7.40" (高) x 12.36" (长)	
重量	2.8 公斤 (6.17 磅)	
内部纸卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外径	
碳带	300 公尺, 最大 67 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (外卷式碳带)	
碳带宽度	40 毫米~ 110 毫米(1.6" ~ 4.3")	
中央处理器	32 位高效处理器	
内存	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB 	
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 串行埠(RS-232) • 并列埠(Parallel) • 内建式以太网网络服务器(出厂选配) • 蓝牙(客户选配) 	
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 3.75A, 90W 	
操作开关、按钮、LED	电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3 种颜色: 绿、橘、红)	
传感器	<ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器(穿透式) • 黑线标记传感器(反射式, 位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 印字头抬起传感器 	
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 	
条形码	<ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec 	
字型及条形码旋转	0°, 90°, 180°, 270°	
指令集	TSPL-EZ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II)	
纸张类型	连续纸、间页纸、吊标纸、吊牌、折迭纸...等(外卷式)	
纸张宽度	20 ~ 112 毫米(0.78" ~ 4.4")	
纸张厚度	0.06 ~ 0.19 毫米(2.36 ~ 7.48 密耳)	
纸卷轴心尺寸	25.4 ~ 76.2毫米(1" ~ 3")	
标签长度	10 ~ 2,286 毫米(0.39" ~ 90")	10 ~ 1,016 毫米(0.39" ~ 40")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结) 10 ~ 90%	
安规认证	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC	
环境规范	符合 RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换式电源供应器 • 纸卷轴、纸卷固定板 x 2、1.5" 纸卷轴套筒 x 2 • 碳带卷轴 x 2 • 碳带回收纸筒 • 外接纸卷架 	
出厂选配	<ul style="list-style-type: none"> • 内建式以太网打印服务器 • 日期/时间产生器(RTC) 	
经销商选配	<ul style="list-style-type: none"> • 标签剥离传感器 • 闸刀式切刀(全切式与半切式) • 蓝牙无线传输模组(串行埠介面) 	
客户选配	<ul style="list-style-type: none"> • 外部纸卷架(最大外径 8.4" 可搭配 1" 或 3" 纸卷轴) • 3" 纸卷轴 • 单機操作鍵盤 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) 	



- 总公司**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 利泽厂**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 美国**
TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 墨西哥**
TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3165 7379
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 巴西**
TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 99597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 欧洲、中东、非洲**
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 俄罗斯**
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 中东**
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 亞太地區**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 印度**
TSC India Representative Office
电话: +91 9987 131 874
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 中国**
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

