



# MS852B+

## 二维条码扫描器



随着二维条码的应用融合到不同的生活与产业应用环境中，越来越多的条码读取需求也衍生而生，为了因应不同的用户需求，Unitech推出了MS852B Plus二维条码扫描器，它设计了读取各种一维与二维条码，在条码的读取景深与角度设计上，Unitech更是精雕细琢，将产品读取性能发挥到极致，让使用者很容易在不同角度与距离读取条码，顺利完成工作。同时针对条码印刷的品质与材质不同，MS852B Plus可以读取一般密度，高密度，低颜色反差条码，另外针对印载在不同材质上的条码，如反光贴纸，金属印刷，玻璃印刷，手机或电脑萤幕，MS852B Plus也都能快速读取，达到最高的使用效率。

### ■ 产品特点

- 搭载百万画素扫描模组
- 支持特殊条码，如：OCR / DPM / DotCode / Digimarc条码
- 符合人体工学扫描按键设计（手持重心/按键回馈）
- 工业防护等级IP42与落摔2公尺
- 按键寿命达到1千万次

# MS852B+

## 规格描述



### 光学与性能

光源	1280 x 800 pixel
感测组件	White LED
分辨率	1D 3mil/ 0.075mm
PCS值	20%
扫描方式	手持扫描/自动扫描模式
扫描角度	Skew ± 60°, Pitch ± 60°
扫描提示	LED、声响、震动
扫描距离	

Label / DOF	near	far
UPC, 13mil	34mm	573mm
Code 39, 5mil	70mm	301mm
Code 39, 10mil	29mm	517mm
Code 39, 20mil	35mm	800mm
Code 128, 15mil	34mm	650mm
DM 2.84, 10mil	72mm	297mm
PDF417, 6.7mil	84mm	244mm
QR Code, 15mil	33mm	390mm

### 通讯接口

无线传输规格	Bluetooth LE® V4.2 Bluetooth® 2.1+EDR Class 1 Dual mode
记忆体容量	预期模式：7MB; 连线模式：20KB
无线传输距离	100M
通讯介面	USB/RS232(选购)

### 操作环境

IP等级	IP42
操作温度	-10°C ~ 50°C
储存温度	-40°C ~ 70°C
操作湿度	95% 非冷凝
耐摔高度	2米

### 条码种类

一维条码	Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32(PARAF), EAN-UCC Emulation, GS1 Data Bar
二维条码	2D Stacked: Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417 2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code

### 机器规格

机器尺寸	88mm x 72mm x 178mm
机器重量	213g(含電池)
电池容量	2850mAh
电池充电	<6.5小時
操作时数	>40小時
机器颜色	黑

### 认证

安规认证	BSMI · CE · FCC · VCCI · NCC
------	------------------------------

## 厦门精瑞电脑有限公司

■ 联络讯息 <http://cn.ute.com> E-mail: [info@cn.ute.com](mailto:info@cn.ute.com)

上海：上海市闵行区沪闵路7866弄莲花国际广场1号楼702室  
广州：广州市天河路518号地中海国际酒店2725-2726室  
厦门：厦门市湖里区火炬高新区新丰三路16号日华国际大厦4楼4010室



官方网站

微信关注

■ 全球营销据点 Unitech America Unitech Europe Unitech Japan Unitech Asia Pacific Unitech China Unitech Taiwan