基本参数			
打印机型号			PW208NX
打印方式			热敏
打印模式			连续,撕纸,剥离,无底纸
打印分辨率			8dots/mm(203dpi)
打印速度			标准打印: 3,4,5,6ips(76,101,127,152mm/sec)
			无底纸与剥离:最大 4ips(101mm/sec)
		宽度	55mm (2.17")
长度			1000mm(39.37")
处理器			32-Bit RISC CPU
打印机存储	\		2GB ROM, 512MB RAM;接受缓存: 2.95MB
耗材参数(建议	X使用纯止 SA	ATO #JEJJ	
传感类型			间隙 ,黑标
介质类型			卷状(模切,连续,无底纸标签)
介质厚度			64-190 µ m (0.064-0.19mm)
卷芯直径			最大外径:60mm
标签尺寸	连续	宽度	25.4-55mm(1-2.17"); 含底纸:28.4-58mm(1.12-2.28")
(不含底纸)	撕纸剥离	长度	13-160mm(0.51-6.30"); 含底纸: 16-163mm(0.63-6.42")
		宽度	25.4-55mm(1-2.17"); 含底纸: 28.4-58mm(1.12-2.28")
		长度	16-160mm(0.63-6.30"); 含底纸: 19-163mm(0.75-6.42")
		宽度	32-55mm(1.26-2.17"); 含底纸:35-58mm(1.38-2.28")
	无底纸	长度	25-160mm(0.98-6.30"); 含底纸: 28-163mm(1.10-6.42")
		宽度	50-58mm(1.97-2.28")
☆ /+ / # □		长度	16-120mm(0.63-4.72")
字体 / 符号			
内置字体	标准字体		U,S,M,WB,WL,XS,XU,XM,XB,XL,OCR-A,OCR-B
	可拓展字体		SATO CG Sleek,SATO CG Stream,13 SATO 字体,支持多国语言 (47 种语言 /Unicode), 单字节和双字节字体 (韩文,中文,日文)
	编码		Major Latin 和 Pan-European Code Pages(WGL4),GB18030(简体),KSX1001(韩文), BIG5(繁体),JIS,SHIFTJIS,UTF-8 和 UTF-16BE
条码	一维码		Code39,Code93,Code128,CODABAR(NW7),EAN(JAN)8/13,GS1-Databar TM ,GS1-128(UCC/EAN128), Interleaved 2/5,Industrial 2/5,Matrix 2/5,MSI,Bookland,Postnet TM ,UPC-A/E
	二维码		PDF417,Micro PDF,Maxi Code,GS1 Data Matrix,Aztec,QR Code, Micro QR Code , Composite Symbologies
通讯接口			
标准接口			USB2.0(Type B), Bluetooth Ver.3.0(支持 iOS, Android), NFC
选配接口			无线 LAN (WiFi 和 CCX 认证) ,WiFi Direct, IEEE 802.11a/b/g/n, 双频段 (2.4GHz,5GHz)
远程维护			SNMP Ver.3,HTTP(网端接口)
支持的打印机协议			标准:SBPL(SATO Barcode Printer Language); 仿真语言:SPOS,SCPCL,SZPL,SDPL,SIPL,STPCL
运行特性			
电源要求			AC100V-AC240V,50/60Hz(AC 适配器); 输出:DC10V+1.0V/-0.0V 1.5A
环境要求	运行		-5-40 /30-80% RH (无凝结)
	存储		-25-60 /10-90% RH (无凝结)
尺寸(W×D×H)			95mm(3.74") x 128mm (5.04") x 68.2mm (2.69")
重量			444g (不含纸的重量,包含 105g 电池重量)
显示屏			有机 EL 显示屏 (128×64 dots)
其他			
标准 & 认证			CE Marking,IEC60950-1,EN60950-1,EN55022,EN55032,EN55024,EN61000-3-2/3-3,EN301 489-1/-3/-17, EN 300 330-2/-1,RE,MET/cMET,FCC15B/C/E, CCC,SRRC,IDA,SIRIM,NTCSDPPI,RCM
智慧功能			大 LED 状态灯 - 蓝 / 红 , 打印机异常时蜂鸣警示 , 支持 47 国语言可扩展字体 , LCD 菜单 , 标配无底纸滚轴
自动检测			打印头检测,纸张用完检测,测试打印,盖子开启检测,自动断电
附属件			
标配			锂电池,夹扣
选配			1 排 /4 排充电底座,1 联电池充电器,锂电池,AC 适配器,肩带,便携保护套









佐藤自动识别系统国际贸易(上海)有限公司 全国销售热线: 400 820 6875

上海总部 营业时间:周一至周五8:45-17:45 (周六、周日休息日、法定节假日除外)

Zip: 200063 Tel: 021-3252 2777 Fax: 021-6309 1318 Email: sales-ssc@sato-global.com

Add:深圳市福田区福华一路88号中心商务大厦906-911

Zip: 518048 Tel: 0755-8344-8631 Fax: 0755-8344-8630

青岛营业所 Tel: 0532-8908-0318

无锡营业所 Tel: 0510-6696-9562

苏州营业所 Tel: 021-3252-2777

广州营业所 Tel: 020-8203-8790

天津营业所 Tel: 022-8438-5728

江门营业所 Tel: 021-3252-2777

- 本宣传画册制作于2021年5月
 @20201住商自动职别系统国际贸易(上灣)有限公司保留所有权利。Rev A
 产品参数信息及彩页内容如有变更,忽不另行通知。
 严胜任何未经授权的转载或抄袭本宣传画册的册分或全部内容的一切行为。
 SAIO是依藤公司及其附属在日本、美国和其他国家子公司的注册商标。所有其他商标均为商标所有者的财产。





零售

物流配送

制造业

新一代移动打印机超越期望



2 英寸便携式打印机