



MX240P 系列 - 工业型 热感式/热转式 条形码打印机

高效能 稳定耐用 优异性能旗舰机种



产品主要特色

- Thermal Smart Control™ 印字头控制打印技术，提供清晰、高质量条形码打印
- 铝合金铸造机身
- 高速处理器 536 MHz
- 每秒可达 18 英寸之打印速度
- 4.3 吋彩色触控屏幕搭配全新接口设计与 6 个面板操作按键
- 203 DPI、300 DPI 与 600 DPI 分辨率
- 512 MB Flash 与 512 MB SDRAM 之内存
- 碳带容量最大长度可达 600 公尺
- TSPL-EZ™ 兼容性程序
- USB host 可搭配键盘或扫描仪，支持单机应用
- 碳带与纸张容量显示
- 印字头更换自动侦测功能
- ENERGY STAR® 认证

应用市场

- 工厂大量标签打印
- 制造标示
- 产品规范卷标
- 库存标示管理
- 物流标示管理
- 资产标示管理
- 珠宝电子产品卷标

MX240P 系列 – 工业型 热感式/热转式 条形码打印机

机型	MX240P	MX340P	MX640P
分辨率	8点 / 毫米 (203 DPI)	12点 / 毫米 (300 DPI)	24点 / 毫米 (600 DPI)
打印模式	热转式 / 热感式		
最大打印速度	457 毫米 (18") / 秒	356 毫米 (14") / 秒	152 毫米 (6") / 秒
最大打印宽度	104 毫米 (4.09")		
最大打印长度	25,400 毫米 (1,000")	11,430 毫米 (450")	2,540 毫米 (100")
机壳	铝合金铸造打印机机构模块与主结构、金属外壳, 含透明大窗口设计		
体积尺寸	300 毫米 (宽) x 393 毫米 (高) x 510 毫米 (长) 11.81" (宽) x 15.47" (高) x 20.08" (长)		
重量	18 公斤 (39.68 磅)		
内部纸卷最大尺	203.2 毫米 (8") 外径		
碳带	600 公尺, 最大 90 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (内卷式和外卷式碳带皆适用)		
碳带宽度	40 ~ 115 毫米		
中央处理器	32 位高效处理器		
内存	<ul style="list-style-type: none"> • 512 MB Flash memory • 512 MB SDRAM • microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB 		
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> • 串行埠 (RS-232) • USB 2.0 • 内建以太网网络服务器 • USB host * 2 (正面), 支持单机操作键盘与条形码扫描仪 • GPIO + 并列埠 (Parallel) (经销商选配) • 内接式蓝牙 4.0 (经销商选配) • 802.11 a/b/g/n 无线网络插槽 (客户选配) 		
电源规格	内建电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz • 直流输出: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Total 243W 		
操作面板	16 bits 彩色屏幕, 显示屏 480 x 272 像素及背光显示, 触控面板		
操作开关、按钮	一个电源开关及六个操作按钮 (Menu、Pause、Feed、Up、Down、Select)		
传感器	<ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器 (穿透式, 位置可调整) • 黑线标记传感器 (反射式, 位置可调整) • 印字头抬起传感器 • 碳带用尽传感器 • 碳带转速传感器 • 纸张容量传感器 		
日期/时间产生器	标准		
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 • 一维条形码 		
条形码	Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post <ul style="list-style-type: none"> • 二维条形码 • PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec 		
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°		
指令集	TSPL-EZ™ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II)		
纸张类型	连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸 (外卷式)		
纸张宽度	20 ~ 114 毫米 (0.78" ~ 4.49")		
纸张厚度	0.076 ~ 0.305 毫米 (2.99 ~ 12.01 密耳)		
纸卷轴心尺寸	76.2 毫米 (3")		
标签长度	3 ~ 25,400 毫米 (0.1" ~ 1,000")	3 ~ 11,430 毫米 (0.1" ~ 450")	3 ~ 2,540 毫米 (0.1" ~ 100")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40° C, 湿度 (非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60° C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90%		
安规认证	FCC Class B、CE Class B、C-Tick Class B、UL、CUL、TUV/Safety、CCC、CB、BIS、EAC		
环境规范	符合 RoHS、WEEE		
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 		
出厂选配	<ul style="list-style-type: none"> • 卷标回卷模块 (整卷回收) 		
经销商选配	<ul style="list-style-type: none"> • GPIO + 并列端口接口模块 • 内接式蓝牙 4.0 • 卷标剥离模块 • 一般切刀 (闸刀全切式切刀) • 重度使用切刀 (闸刀式) 		
客户选配	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11 a/b/g/n 无线网络模块 • 单机操作键盘 (KU-007 Plus & KP-200 Plus) 		



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
 电话: +1 657 258 0808
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
 电话: +52 (33) 3165 7379
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
 电话: +55 (11) 99597 8098
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +49 (0) 8106 37979 00
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +7 495 249 9017
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 电话: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

