



TTP-244 PRO – 桌上型热感式/热转式条形码打印机

商用机种超值首选



产品主要特色

- 每秒 5 英寸打印速度
- 双马达设计
- 标准内存容量 4 MB Flash、8 MB SDRAM
- 碳带容量 300 公尺、1 英寸碳带滚动条 (外卷式碳带)
- 使用 8.4 英寸外径纸卷、搭配 1 英寸或选购 3 英寸纸卷轴
- 标准传输接口：串行埠及 USB 2.0 端口
- 随机附赠世界级条形码卷标编辑软件，轻松链接数据库
- 人性化高阶打印机语言 TSPL-EZ，可仿真其他品牌条形码打印机程序语言
- 内建可重设大小的向量字体

应用市场

- 零售商品标签
- 产品信息卷标
- 物流系统卷标
- 文件资产管理标签
- 置物展示标签
- 邮递运输标签
- 仓储管理标签
- 吊牌/价格卡印制

TTP-244 PRO – 桌上型热感式/热转式条形码打印机

机型	TTP-244 Pro
分辨率	8点/毫米(203 DPI)
打印模式	热转式/热感式
最大打印速度	127 毫米(5")/秒
最大打印宽度	108 毫米(4.25")
最大打印长度	2,286 毫米(90")
机壳	ABS 塑料
体积尺寸	232 毫米(宽) x 156 毫米(高) x 288 毫米(长) 9.13" (宽) x 6.14" (高) x 11.34" (长)
重量	2.5 公斤(5.51 磅)
内部纸卷最大尺寸	110 毫米(4.33") 外径
碳带	300 公尺, 最大 67 毫米外径, 1" 碳带滚动条(外卷式碳带)
碳带宽度	40 毫米 ~ 110 毫米(1.6" ~ 4.3")
中央处理器	32 位高效处理器
内存	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB (客户选配)
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 串行埠(RS-232) • 并列埠(Parallel)(出厂选配) • 蓝牙(客户选配)
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 2.5A, 60W
操作开关、按钮、LED	电源开关、出纸键、LED 指示灯(电源、错误、待机)
传感器	<ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器(穿透式) • 黑线标记传感器(反射式) • 碳带用尽传感器
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用
条形码	<ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°
指令集	TSPL-EZ™ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II)
纸张类型	连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸、吊牌、票券...等(外卷式)
纸张宽度	25.4 ~ 114 毫米(1" ~ 4.49")
纸张厚度	0.06 ~ 0.25 毫米(2.36 ~ 9.84 密耳)
纸卷轴心尺寸	25.4 ~ 76.2 毫米(1" ~ 3")
标签长度	10 ~ 2,286 毫米(0.39" ~ 90")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结) 10 ~ 90%
安规认证	FCC Class A、CE Class A、C-Tick Class A、TUV/Safety、CCC
环境规范	符合 RoHS、WEEE
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • 电源线 • 外接式电压自动切换式电源供应器 • 纸卷轴、纸卷固定板 x 2 • 碳带卷轴 x 2 • 碳带回收纸筒 • 外接纸卷架
出厂选配	• 并列埠(Parallel)与串行埠(RS-232)
经销商选配	无
客户选配	<ul style="list-style-type: none"> • 蓝牙无线传输模块(串行端口接口) • 3" 纸卷轴 • SD 内存卡插槽模块 • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS)



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc.
 电话: +1 657 258 0808
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
 电话: +52 (33) 3165 7379
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
 电话: +55 (11) 99597 8098
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +49 (0) 8106 37979 00
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +7 495 249 9017
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 电话: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度

TSC India Representative Office
 电话: +91 9987 131 874
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是泰翰科技股份有限公司的注册商标。
 泰翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
 上述规格以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。
 请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2017 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.